

# HUNTONIT

FDV - 015

<b>Produkt:</b>	<b>Plankett</b>
<b>Format:</b>	<b>11x300x1820mm</b>

<b>Anvendelsesområde</b> Montering	Kan brukes i alle himlinger i beboelses rom også våtrom. I våtrom forutsettes det normal 2,4 m takhøyde og en egnet ventilasjon. Monteres på elektrikerlekter, eller direkte på tvers av tørre bjelker eller lekter, cc 600 mm eller cc 300 mm. Da med endeskjøtene på bjelken / lekten
Spikertype	1,7 x 35 hodestift
Kramper	Kramper med $\geq 10$ mm rygg og tilsvarende kapasitet
Skrue tre/stål	BK 25. Christiania spikerverk, eller tilsvarende
På betong	Ficher spikerplugg N5X39Z el. tilsvarende
Avstand festepunkter	Montert på langs: cc 15-20cm Montert på tvers: 2stk. pr. krysningspunkt, og 2 stk. i endeskjøt

Leverandør	Huntonit AS
Adresse	Postboks 21, 4701 Vennesla.
Telefon	381 37100
Faks	381 37101
Hjemmeside	<a href="http://www.byggma.no">http://www.byggma.no</a>
E-post	byggma@byggma.no

Betegnelse	Plankett
Produktbeskrivelse	Hvitmalt takplate med grov trestruktur
Malingstype	Acrylmaling. Produsent: Steen Hansen , maling AS. Bergen.
Farge/glansgrad	Diverse farger
Vedlikehold maling	Overmaling. Akrylmaling av god kvalitet
Vedlikeholdsfrekvens	Etter slitasjebehov, avhengig av bruke.
Renhold	Vaskbar med fuktig klut. Ikke steamrens.
Avgassing	Ingen skadelig avgassing til innemiljøet. NBI (571.04)

Merknader	
Lagring på bygg	Lagres tørt. Akklimatiseres/tempereres i emballasjen
Tapetlim	Ved tapetsering av vegg, må eventuell tapetlim som kommer på takplatene, vaskes bort omgående. Tapetlim virker som en langsomt virkende malingsfjerner.
Bearbeiding	Kuttes med sag. Avsug på sag anbefales
Akklimatisering	Skal ikke tas ut av emballasjen før montasje Stabiliseres til romtemperatur
Brannklassifisering	K10 D-s2, d0 i henhold til NS-EN 13501-1
Byggeplassmiljø	Alt mur og pussearbeid skal være avsluttet før platene tas ut av emballasjen, og monteres
Godkjenning	TG 2038

Endret: 16.03.17

Erstatter: 10.02.16